


Valvole direzionali serie DO AVENTICS

Le valvole serie DO AVENTICS rappresentano una soluzione semplice, affidabile e robusta per tutte le classiche funzioni ad azionamento pilotato con funzionamento elettrico diretto.



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

grandezza

DO22

Tipo di valvola

valvola a magnete

Principio di commutazione

3/2, con ritorno a molla

Funzione valvola

NC

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

Valvola con piastra con attacco a tubo

Azionamento manuale

a ritenzione

Raccordo aria compressa

Piastra base

Attacco aria compressa ingresso

Piastra base

attacco aria compressa uscita

M5

Portata nominale Qn

61 l/min

Portata nominale Qn 1 a 2

61 l/min

Portata nominale Qn 2 a 3

74 l/min

Pressione di esercizio min.

0 bar

Valvola 3/2, Serie DO22

0820019642

Serie DO

2024-01-29

Pressione di esercizio max	10 bar
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	ISO 6952, forma B
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Tensione di esercizio	24 V AC
Tensione di esercizio AC a 50 Hz	24 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz	-10% / +10%
Larghezza della bobina	22 mm
Indice di compatibilità	14
Potenza di ritenuta AC 50 Hz	8.5 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz	7.3 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz	12 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz	9.9 VA
Rapporto d'inserzione	100 %
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³
Dimensione max. particella	5 µm
Viti di fissaggio	M3
Peso	0.096 kg
Materiale	
Materiale corpo	Plastica
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Codice	0820019642

