


Valvole direzionali serie DO AVENTICS

Le valvole serie DO AVENTICS rappresentano una soluzione semplice, affidabile e robusta per tutte le classiche funzioni ad azionamento pilotato con funzionamento elettrico diretto.



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

grandezza

DO22

Tipo di valvola

valvola a magnete

Dotazione valvola base

valvola base senza bobina

Principio di commutazione

3/2, con ritorno a molla

Funzione valvola

NC

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

Valvola con piastra con attacco a tubo

Azionamento manuale

a ritenzione

Raccordo aria compressa

Piastra base

Attacco aria compressa ingresso

Piastra base

attacco aria compressa uscita

M5

Portata nominale Qn

61 l/min

Portata nominale Qn 1 a 2

61 l/min

Portata nominale Qn 2 a 3

74 l/min

Valvola 3/2, Serie DO22

0820019968

Serie DO

2024-01-29

Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	ISO 6952, forma B
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Larghezza della bobina	22 mm
Indice di compatibilità	14
Rapporto d'inserzione	100 %
ATEX	Adatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³
Dimensione max. particella	5 µm
Viti di fissaggio	M3
Peso	0.041 kg

Materiale

Materiale corpo	Plastica
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Codice	0820019968

