


Valvole direzionali serie DO AVENTICS

Le valvole serie DO AVENTICS rappresentano una soluzione semplice, affidabile e robusta per tutte le classiche funzioni ad azionamento pilotato con funzionamento elettrico diretto.



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

grandezza

DO30

Tipo di valvola

valvola a magnete

Dotazione valvola base

valvola base senza bobina

Principio di commutazione

3/2, con ritorno a molla

Funzione valvola

NC

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

Valvola con piastra con attacco a tubo

Azionamento manuale

a ritenzione

Raccordo aria compressa

CNOMO

Attacco aria compressa ingresso

CNOMO

attacco aria compressa uscita

CNOMO

scarico raccordo aria compressa

M5

Portata nominale Qn

65 l/min

Portata nominale Qn 1 a 2

65 l/min

Portata nominale Qn 2 a 3

80 l/min

Valvola 3/2, Serie DO30

0820019980

Serie DO

2024-01-29

Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	EN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Larghezza valvola pilota	30 mm
Indice di compatibilità	15
Assorbimento di potenza	Tolleranza di tensione elevata
Rapporto d'inserzione	100 %
Norme	CNOMO / NFE 49-003-1
ATEX	Adatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³
Dimensione max. particella	5 µm
Montaggio su base di collegamento in batteria	Listello P
Viti di fissaggio	M4
Peso	0.06 kg

Materiale

Materiale corpo	Plastica
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Codice	0820019980

