


Válvulas direccionales AVENTICS serie DO

La AVENTICS serie DO ofrece una solución sencilla, fiable y robusta para todas las funciones clásicas de pilotaje con operación eléctrica directa.



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
tamaño de construcción	DO30
Tipo de válvula	válvula de asiento
Válvula de base del equipo	válvula de base sin bobina
Principio de conmutación	3/2, con reposición por resorte
Función de válvula	NC
Principio de obturación	hermetizante suave
Tipo de conexión	Válvula de placa con conexión de tubo
Accionamiento auxiliar manual	no encajando
Conexión de aire comprimido	CNOMO
Conexión de aire comprimido entrada	CNOMO
conexión de aire comprimido salida	CNOMO
conexión de aire comprimido escape	M5
Caudal nominal Qn	54 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 2	54 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3	80 l/min

Válvula distribuidora 3/2, Serie DO30

0820019986

Serie DO

2024-01-29

Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	EN 175301-803, forma A
Tipo de protección con conexión	IP65
Anchura de válvula de pilotaje previo	30 mm
Índice de compatibilidad	14
Consumo de potencia	Bajo consumo de potencia
Duración de conexión	100 %
Normas	CNOMO / NFE 49-003-1
ATEX	Adecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido mín.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Montaje en regleta de conexión en batería	Regleta P
Tornillos de fijación	M4
Peso	0.07 kg

Material

Material carcasa	Plástico
Material juntas	Caucho fluorado
N° de material	0820019986

Información técnica

ATEX opcional: la variante ATEX se puede fabricar combinando la válvula de base sin bobina con la bobina ATEX. Identificación ATEX: véase la hoja de catálogo de bobinas ATEX.


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones



t = profundidad