


Distributeurs AVENTICS série DO

{1} Les distributeurs à clapet de la série DO offrent une solution simple, fiable et robuste pour toutes les fonctions de pilotage à commande électrique directe. {1}



Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Taille	DO22
Type de construction du distributeur	Distributeur à clapet
Équipement distributeur de base	Distributeur de base sans bobine
Principe de commutation	3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur	NF
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Type de raccordement	Raccordement direct
Commande manuelle	À crantage
Raccordement de l'air comprimé	M5
Norme raccordement de l'air comprimé	selon ISO 16030
Entrée raccord d'air comprimé	M5
Sortie raccord d'air comprimé	M5
Raccord d'air comprimé échappement	M5
Débit nominal Qn	40 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 2	40 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3	52 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar

Raccordement électrique, taille	Forme B Industrie
Protection contre inversion de polarités	Protection contre les inversions de polarité
Largeur de bobine	22 mm
Largeur du distributeur pilote	22 mm
Index de compatibilité	14
Durée de mise en circuit	100 %
Temps de mise en route typ.	22 ms
Temps de déconnexion typ.	20 ms
Principe de montage en batterie	Principe de plaque de base simple
Principe de montage en batterie	Distributeur isolé
montage en batterie possible	montage en batterie possible
ATEX	Convient pour ATEX
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.	1 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m ³
Taille de particule max.	5 µm
Poids	0.08 kg
Matériau	
Matériau boîtiers	Zinc coulé sous pression
Matériau joints	Caoutchouc au fluor
Référence	0820019990

Informations techniques

Lorsque les distributeurs sont montés en série, la température admissible retombe à 35 °C pour une durée de mise en service à 100%.


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Plan d'ensemble



Avant le montage, le maillon d'obturation doit être transpercé à l'aide d'un outillage de presse ($\varnothing 4$ mm).

Dimensions

