


## Serie IS12, tamaño 2

Qn max. [[2500] l/min]

Pilotaje eléc.

Pilotaje neumático

Anchura [[56] mm]



## Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Caudal nominal Qn

2400 l/min

Versión

posición central cerrada

conexión de aire comprimido salida

Placa base ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

2.5 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Tensión de servicio

24 V DC

Tensión de servicio DC

24 V

Tolerancia de tensión DC

-10% / +10%

Accionamiento auxiliar manual

encajando

Conexión eléctrica tipo

Enchufe

Attacco elettrico tamaño

M12

Conexión eléctrica número de polos

De 3 polos

Elemento de accionamiento

biestable

Principio de obturación

hermetizante suave

Pilotaje

interior

Normas

ISO 5599-1

Anchura de válvula de pilotaje previo

15 mm

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de válvula                              | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de unión                           | Principio de placa base simple                     |
| Tipo de conexión                             | conexión por placas                                |
| Conexión de aire comprimido entrada          | Placa base ISO 5599-1                              |
| conexión de aire comprimido escape           | Placa base ISO 5599-1                              |
| Conexión de aire comprimido pilotaje entrada | Placa base ISO 5599-1                              |
| Conexión de aire comprimido pilotaje escape  | Placa base ISO 5599-1                              |
| Consumo de potencia DC                       | 0.35 W                                             |
| Resistencia nominal                          | 1480 $\Omega$                                      |
| tamaño de construcción                       | ISO 2                                              |
| Presión de pilotaje mín.                     | 2.5 bar                                            |
| Presión de pilotaje máx.                     | 10 bar                                             |
| Temperatura ambiente mín.                    | 0 °C                                               |
| Temperatura ambiente máx.                    | 50 °C                                              |
| Temperatura del medio mín.                   | 0 °C                                               |
| Temperatura del medio máx.                   | 50 °C                                              |
| Fluido                                       | Aire comprimido                                    |
| Tamaño de partículas máx.                    | 5 $\mu\text{m}$                                    |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 5 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Tipo de protección con conexión              | IP65                                               |
| LED indicador de estado                      | Amarillo                                           |
| Duración de conexión                         | 100 %                                              |
| Tiempo de conexión típ.                      | 22 ms                                              |
| Tornillos de fijación                        | M6 con hexágono interior                           |
| Par de apriete del tornillo de fijación      | 4 Nm                                               |
| Peso                                         | 0.57 kg                                            |
| Material carcasa                             | Poliamida                                          |
| Material juntas                              | Caucho de acrilnitrilo butadieno                   |
| Material placa frontal                       | Poliamida                                          |
| N° de material                               | 0820028277                                         |

## Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.


El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Potencia de conexión 1 W para 40 ms

## Dimensiones



1) según ISO 5599-1

2) 4 tornillos M4x40 DIN 912