


AVENTICS Series TC15 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Advertencia	tensión de servicio 24 V DC
Tipo de válvula	Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Función de válvula	posición central purgada
Elemento de accionamiento	biestable
Principio de obturación	hermetizante suave
Tipo de conexión	Conexión tubo
Accionamiento auxiliar manual	no encajando
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/4
conexión de aire comprimido salida	G 1/4
conexión de aire comprimido escape	G 1/4
Caudal nominal Qn	1300 l/min
Valor guía de caudal b	0.31
Valor guía de caudal C	5.9 l/(s*bar)

Presión de funcionamiento mín.	3 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	ISO 15217, forma C
Norma conexión electr.	ISO 15217
Tipo de protección con conexión	IP65
Tensión de servicio	24 V DC
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-10% / +10%
Pilotaje	interior
Anchura de bobina	15.6 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo	15 mm
Consumo de potencia DC	2 W
Resistencia nominal	280 Ω
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	12 ms
Tiempo de desconexión típ.	13 ms
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido mín.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 μ m
Montaje en regleta de conexión en batería	Regleta P
Par de apriete del tornillo de fijación	2.5 Nm
Peso	0.278 kg

Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
------------------	--

Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado
Material casquillo roscado	Latón Zinc fundido a presión
Material placa frontal	Poliamida reforzada con fibras de vidrio

N° de material 0820059111

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

0820059111

2024-05-06

Technical drawing of the 3000 series pressure washer, showing three views: front, side, and bottom.

Front View:

- Overall length: 233,2 mm
- Distance between trigger gun sockets: 113,6 mm
- Width: 21 mm
- Trigger gun sockets (labeled 84, 82): (3x) G1/4 (ISO 228)
- Spray gun sockets (labeled 1, 3, 5): (3x) Ø5,5
- Dimensions: 24 mm, 24 mm, 12 mm, 12 mm, 94,8 mm, 195,6 mm

Side View:

- Overall height: 64 mm
- Base width: 53,2 mm
- Distance between trigger gun sockets: 113,6 mm
- Trigger gun sockets (labeled 2): (2x) G1/4 (ISO 228)
- Spray gun sockets (labeled 1, 3, 5): (3x) Ø5,5
- Dimensions: 41 mm, 6,1 mm, 195,6 mm

Bottom View:

- Overall length: 195,6 mm
- Base width: 41 mm
- Trigger gun sockets (labeled 2): (2x) G1/4 (ISO 228)
- Spray gun sockets (labeled 1, 3, 5): (3x) Ø5,5
- Dimensions: 13,6 mm, 13,6 mm, 39,6 mm, 12 mm, 14 mm

Additional Information:

- Torque specification for trigger gun sockets: $2,5^{+0,2}_{-0,2}$ Nm
- Maximum pressure: max 10 bar
- Made in France