


## AVENTICS Series TC15 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



## Datos técnicos

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sector                             | Industria                                          |
| Accionamiento                      | eléctrico                                          |
| Tipo de válvula                    | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Función de válvula                 | posición central ventilada                         |
| Elemento de accionamiento          | biestable                                          |
| Principio de obturación            | hermetizante suave                                 |
| Tipo de conexión                   | conexión por placas<br>Conexión tubo               |
| Accionamiento auxiliar manual      | encajando                                          |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/4                                              |
| Caudal nominal Qn                  | 1300 l/min                                         |
| Valor guía de caudal b             | 0.31                                               |
| Valor guía de caudal C             | 5.9 l/(s*bar)                                      |
| Presión de funcionamiento mín.     | -0.9 bar                                           |
| Presión de funcionamiento máx.     | 10 bar                                             |

# Válvula distribuidora 5/3, Serie TC15

0820059798

Serie TC15

2024-05-06

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Presión de pilotaje mín.                | 3 bar                 |
| Presión de pilotaje máx.                | 10 bar                |
| Conexión eléctrica tipo                 | Enchufe               |
| Attacco elettrico tamaño                | M8                    |
| Conexión eléctrica número de polos      | 4 polos               |
| Norma conexión eléct.                   | DIN EN 60947-5-2      |
| Clase de protección según DIN EN 61140  | Clase III             |
| Tipo de protección con conexión         | IP65                  |
| Tensión de servicio                     | 24 V DC               |
| Tensión de servicio DC                  | 24 V                  |
| Tolerancia de tensión DC                | -10% / +10%           |
| Pilotaje                                | exterior              |
| Anchura de bobina                       | 15.6 mm               |
| Anchura de válvula de pilotaje previo   | 15 mm                 |
| LED indicador de estado                 | Amarillo              |
| Consumo de potencia DC                  | 2.2 W                 |
| Resistencia nominal                     | 280 $\Omega$          |
| Duración de conexión                    | 100 %                 |
| Tiempo de conexión típ.                 | 12 ms                 |
| Tiempo de desconexión típ.              | 13 ms                 |
| Principio de unión                      | Principio de arandela |
| bloqueable                              | bloqueable            |
| Temperatura ambiente mín.               | -10 °C                |
| Temperatura ambiente máx.               | 50 °C                 |
| Temperatura del medio mín.              | -10 °C                |
| Temperatura del medio máx.              | 50 °C                 |
| Fluido                                  | Aire comprimido       |
| Montaje en regleta soporte DIN EN 60715 | TH35 x 15             |
| Peso                                    | 0.245 kg              |

## Material

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Material carcasa | Poliamida reforzada con fibras de vidrio                                    |
| Material juntas  | Caucho de acrilnitrilo butadieno<br>Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado |

# Válvula distribuidora 5/3, Serie TC15

0820059798

Serie TC15

2024-05-06

Material casquillo roscado

Latón

Zinc fundido a presión

Material placa frontal

Poliamida reforzada con fibras de vidrio

N° de material

0820059798

## Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.



El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

0820059798

2024-05-06

[illegible]

Ocupación de pines y colores de cable para conector de válvula



Ocupación de pines: 1) PIN no ocupado 2) PIN no ocupado 3) 0 V 4) 24 V  
5) LED Colores de cable 1) Marrón 2) Blanco 3) Azul 4) Negro