


ISO 5599-1、サイズ 2、シリーズ IS12

Qn = [[1700 ... 2500] l/min]



技術データ

ブランチ

作動

切換原則

接続タイプ

定格吐出 Qn

圧縮空気ポート 出力

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

封止原則

規格

型式 弁

型式

パイロット

インターロック原則

制御圧力、最小

制御圧力、最大

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

産業

空気圧

5/2、両側作動

プレート接続

2500 l/min

ベースプレート ISO 5599-1

-0.9 bar

10 bar

軟質封止

ISO 5599-1

スプール弁、ポジティブオーバーラップ

ISO 2

外部

ベースプレートの原則 1x

1.5 bar

10 bar

0 °C

80 °C

0 °C

最大の媒体温度	80 °C
中間	圧縮空気
最大粒子サイズ	5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m ³
圧縮空気のオイル含有量 最大	5 mg/m ³
圧縮空気ポート	ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気 ポート 入力	ベースプレート ISO 5599-1
固定ねじ	M6 六角ソケット付き
固定ねじの締め付けトルク	4 Nm
重量	0.45 kg
材質 ハウジング	ポリアミド
材質 ガスケット	アクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質、フロントカバー	ポリアミド
マテリアル番号	0820225103

技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

5/2方向制御弁, シリーズ IS12, サイズ2

0820225103

シリーズ
IS12

2024-04-02

寸法

