



ISO 15407-1, 18 mm, serie CD02-AL

[[Qn =]][[250 ... 450] l/min]



Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

neumático

Tipo de conexión

conexión por placas

Caudal nominal Qn

400 l/min

conexión de aire comprimido salida

Placa base VDMA 02

Presión de funcionamiento mín.

-0.9 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Principio de obturación

hermetizante suave

Normas

ISO 15407-1

Tipo de válvula

Válvula de corredera manual, solapamiento positivo

Versión

18 mm

Pilotaje

exterior

bloqueable

bloqueable

Principio de unión

principio de placa base múltiple

Presión de pilotaje mín.

2.2 bar

Presión de pilotaje máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

0 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura del medio mín.

0 °C

Temperatura del medio máx.	80 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Versión conexión de aire comprimido	posición central cerrada
Conexión de aire comprimido	Placa base VDMA 02
Conexión de aire comprimido entrada	Placa base VDMA 02
Tornillo de fijación	M3
Peso	0.11 kg
Material carcasa	Aluminio
Superficie Carcasa	anodizado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado
Material de la tapa frontal	Poliamida
N° de material	0820239104

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

