


ISO 15407-1, 18 mm, série CD02-AL

[[Qn =]][[250 ... 450] l/min]



Données techniques

Secteur

Industrie

Commande

pneumatique

Type de raccordement

Raccordement sur embase

Débit nominal Qn

250 l/min

Sortie raccord d'air comprimé

Plaque de base VDMA 02

Pression de service min.

-0.9 bar

Pression de service maxi

10 bar

Principe d'étanchéité

à étanchéification souple

Normes

ISO 15407-1

Type de construction du distributeur

Distributeur à tiroir chevauchement positif

Version

18 mm

Pilote

Externe

montage en batterie possible

montage en batterie possible

Principe de montage en batterie

Principe d'embases multiples

Pression de pilotage mini

2.2 bar

Pression de pilotage maxi

10 bar

Température ambiante min.

0 °C

Température ambiante max.

80 °C

Température min. du fluide

0 °C

Température max. du fluide

80 °C

Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m ³
Modèle raccord d'air comprimé	Centre à double sortie
Raccordement de l'air comprimé	Plaque de base VDMA 02
Entrée raccord d'air comprimé	Plaque de base VDMA 02
Vis de fixation	M3
Poids	0.11 kg
Matériau boîtiers	Aluminium
Surface Boîtier	anodisé
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR) Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Matériau couvercle avant	Polyamide
Référence	0820239106

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

