



Válvula distribuidora 5/2, Serie TC08

2024-07-31

0820260701

Serie TC08

$Q_n = [[600] \text{ l/min}] \dots [[800] \text{ l/min}]$



Datos técnicos

Sector

Accionamiento

Tipo de válvula

Principio de obturación

Tipo de conexión

Industria

neumático

Válvula de corredera manual, solapamiento positivo

hermetizante suave

conexión por placas

Conexión tubo

Conexión de aire comprimido entrada

conexión de aire comprimido salida

conexión de aire comprimido escape

Conexión de aire comprimido pilotaje entrada

G 1/8

G 1/8

G 1/8

M5

Caudal nominal Q_n

Valor guía de caudal b

Valor guía de caudal C

800 l/min

0.36

3.5 l/(s*bar)

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

2.5 bar

10 bar

Presión de pilotaje mín.	2.5 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Pilotaje	exterior
Principio de unión	Principio de arandela
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido mín.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Montaje en regleta de conexión en batería	Regleta P
Par de apriete del tornillo de fijación	2 Nm
Peso	0.09 kg

Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material casquillo roscado	Latón Zinc fundido a presión
Superficie casquillo roscado	cromado níquelado
N° de material	0820260701

Información técnica

Atención: La presión de pilotaje mínima depende de la presión de funcionamiento (véase el siguiente diagrama "Presión de pilotaje").

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .


El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula distribuidora 5/2, Serie TC08

2024-07-31

0820260701



Presión de pilotaje



P_e = presión de pilotaje externa, mín.

P_B = Presión de funcionamiento