

Serie NR01

La serie NR01 de AVENTICS gracias a una variedad de opciones de conexión, las válvulas antirretorno NR se pueden atornillar de forma separada y también son adecuadas para la instalación directa en la tubería.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 1	Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 1	Racor instantáneo
Conexión de aire comprimido 2	Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Caudal nominal Qn 1 a la 2	195 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Peso	0.017 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado

Válvula antirretorno, Serie NR01

0821003020

Serie NR01

2024-04-04


Material juntas

N° de material

Caucho de acrilnitrilo butadieno

0821003020

Dimensiones



	$\varnothing D$	$\varnothing C$	L
0821003020	4	9	44.5
0821003021	6	11	50
0821003022	8	13	53.5