


Unidades de preparação de ar AVENTICS série NL4

As unidades de manutenção AVENTICS série NL são adequadas para todas as áreas: como componentes individuais ou como unidades de manutenção montadas, para preparação de ar comprimido centralizado ou descentralizado, em versões compactas ou ampliadas, para uso em temperaturas altas ou reduzidas. Esta linha oferece uma tecnologia de preparação de ar comprimido completa e personalizável. Inclui uma opção para combinar todos os componentes da série para alcançar a função desejada, permitindo ajustá-los de forma precisa a fim de atender aos requisitos da aplicação.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Distribuidor
Conexão	G 1/2
Modelo	Válvula de retenção
Modelo	bloqueável
Versão	Distribuidor quádruplo
Local de montagem	À escolha
Pressão de operação mín.	0.1 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Fluxo nominal Qn	2400 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 2	2400 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 3	2400 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 4	1020 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 5	2400 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 6	1020 l/min
Peso	0.682 kg

Distribuidor, Série NL4-DIN

2024-04-24

0821300914

Material de caixa
Material placa dianteira
Material de vedações

Zinco moldado a pressão
Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol
Borracha de acrilonitrila butadieno
0821300914


Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180° no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.

Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensões



A1 = entrada A2 = saída A3 = saída A4 = saída A5 = saída A6 = saída

Dimensões em mm

N° de material	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	C
0821300914	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/4	G 1/2	G 1/4	69.6	1.8	33.5
0821300916	G 3/4	G 3/4	G 1/2	G 1/4	G 1/2	G 1/4	69.6	1.8	33.5

N° de material	D	E	H	I	J	K	M	O	P
0821300914	33.5	67	54	5.5	69	54.5	3	50	20
0821300916	33.5	67	54	5.5	69	54.5	3	50	20

N° de material	R	S	T	T2	T3	T4	U	V
0821300914	6.4	10	13	13	7.5	9	33	18

Distribuidor, Série NL4-DIN

2024-04-24

0821300914

N° de material	R	S	T	T2	T3	T4	U	V
0821300916	6.4	10	13	13	7.5	9	33	18