Válvula de regulagem de pressão, Série NL2-RGS-...-DS


2024-04-23

0821302411

Série NL2

As unidades de manutenção AVENTICS série NL são adequadas para todas as áreas: como componentes individuais ou como unidades de manutenção montadas, para preparação de ar comprimido centralizado ou descentralizado, em versões compactas ou ampliadas, para uso em temperaturas altas ou reduzidas. Esta linha oferece uma tecnologia de preparação de ar comprimido completa e personalizável. Inclui uma opção para combinar todos os componentes da série para alcançar a função desejada, permitindo ajustá-los de forma precisa a fim de atender aos requisitos da aplicação.





Dados técnicos

Setor	Indústria
Função	Regulador de pressão padrão
Componentes	Válvula de regulagem de pressão com alimentação de pressão contínua
Manômetros	sem manômetro
Local de montagem	À escolha
Tipo de regulador	Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Conexão	G 1/4
Fluxo nominal Qn	2000 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.	0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.	3 bar
Pressão de operação mín.	0.5 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
acionamento	mecânico
Função de regulador	Com exaustão de ar secundária
Tipo de regulador	bloqueável
Alimentação de pressão	bilateral
Tipo de peça obturadora	não travável

Válvula de regulagem de pressão, Série NL2-RGS-...-DS

2024-04-23

0821302411

~~com alimentação de pressão contínua~~	~~com alimentação de pressão contínua~~
Máx. Ø de manômetro em estado bloqueado	40 mm
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Filtragem prévia recomendada	5 µm
Peso	0.325 kg

Material

Material de caixa	Zinco moldado a pressão
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
N° de material	0821302411

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e Δp = 1 bar

A conexão posterior do manômetro da válvula de regulagem de pressão está fechada com uma obturação, a da frente está aberta. Dependendo da aplicação do cliente, pode ser necessária uma segunda obturação. Por favor encomendar em separado (ver acessórios).

Exaustão de ar secundária (≤ 0,3 bar por pressão ajustada)


Com escape de retorno (>3 bar)

Válvula de regulagem de pressão, Série NL2-RGS-...-DS

2024-04-23

0821302411

Dimensões



A1 = entrada A2 = saída
A4 = Conexão do manômetro
A6 = conexão para exaustão de ar
1) conexão de manômetro p1 = pressão de operação p2 = pressão secundária

Dimensões em mm

N° de material	A1	A2	A4	A6	B	B1	C	D	E
0821302411	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1.5	71	27	98
0821302409	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1.5	71	27	98
0821302408	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1.5	71	27	98

Válvula de regulagem de pressão, Série NL2-RGS-...-DS


2024-04-23

0821302411

N° de material	G	H	I	J	L	N	N1	T2	T4
0821302411	M30x1,5	36	4.4	47	28	3	3.5	9.5	7
0821302409	M30x1,5	36	4.4	47	28	3	3.5	9.5	7
0821302408	M30x1,5	36	4.4	47	28	3	3.5	9.5	7


N° de material	V	W	X
0821302411	12.3	52	1
0821302409	12.3	52	1
0821302408	12.3	52	1

característica de fluxo (faixa de controle p2: 0,5 - 10 bar)




p1 = Pressão de operação
p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

linha de identificação da pressão



p1 = pressão de operação p2 = pressão secundária q = fluxo

exemplo de uso



p1 = Pressão de operação