Régulateur de pression de précision, Série NL2-RGP-...-DS


2024-04-23

0821302527

Série NL2

Les unités de maintenance série NL sont adaptées à tous les domaines : en tant que composants individuels ou en ensembles montés, pour un traitement centralisé ou décentralisé de l'air comprimé, dans des versions compactes ou puissantes, pour un usage à des températures élevées ou basses. Cette gamme propose une technologie complète et personnalisable de traitement de l'air comprimé. Elle comprend une option permettant de combiner tous les composants de la série afin de réaliser la fonction souhaitée, ce qui permet d'adapter les composants avec précision aux exigences de chaque application.





Données techniques

Secteur	Industrie
Fonction	Régulateur de pression de précision
Composants	Régulateur de pression de précision avec alimentation en pression continue
Manomètre	Sans manomètre
Position de montage	Indifférent
Type de régulateur	Régulateur de pression à membrane
Orifice	G 1/4
Débit nominal Qn	1500 l/min
Plage de réglage de la pression min.	0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.	3 bar
Pression de service min.	0.5 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	60 °C
Commande	mécanique
Fonction régulateur	avec échappement secondaire
Type de régulateur	montage en batterie possible
Alimentation en pression	bilatéral
Type de fermeture	non verrouillable

Régulateur de pression de précision, Série NL2-RGP-...-DS

2024-04-23

0821302527

~~Avec alimentation en pression continue~~	~~Avec alimentation en pression continue~~
Consommation d'air propre qv maxi.	2.6 l/min
Ø max. du manomètre à l'état verrouillé	50 mm
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Préfiltrage recommandé	5 µm
Poids	0.325 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	0821302527

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et Δp = 1 bar


Manomètre à commander séparément

Régulateur de pression de précision, Série NL2-RGP-...-DS

2024-04-23

0821302527

Dimensions



A1 = entrée A2 = sortie A6 = sortie
1) Raccordement du manomètre p1 = pression de service p2 = pression secondaire

Dimensions en mm

Référence	A1	A2	A4	A6	B	B1	C	D	E
0821302527	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1.5	67.5	27	94.5
0821302528	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1.5	67.5	27	94.5
0821302529	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1.5	67.5	27	94.5

Référence	G	H	I	J	L	N	N1	T2	T4
0821302527	M30x1,5	36	4.4	47	28	3	3.5	9.5	7
0821302528	M30x1,5	36	4.4	47	28	3	3.5	9.5	7
0821302529	M30x1,5	36	4.4	47	28	3	3.5	9.5	7


Régulateur de pression de précision, Série NL2-RGP-...-DS

2024-04-23

0821302527


Référence	V	W	X
0821302527	12.3	52	1
0821302528	12.3	52	1
0821302529	12.3	52	1

Caractéristiques de pression




p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal

Caractéristiques de débit, p2 = 0,05 - 7 bar




p1 = Pression de service p2 = Pression secondaire qn = Débit nominal
p2 = 0,5 - 10 bar

Caractéristiques de débit, p2 = 0,05 - 7 bar



p1 = Pression de service p2 = Pression secondaire qn = Débit nominal
p2 = 0,2 - 6 bar

Caractéristiques de débit, p2 = 0,05 - 7 bar




p1 = Pression de service p2 = Pression secondaire qn = Débit nominal
p2 = 0,1 - 3 bar

Régulateur de pression de précision, Série NL2-RGP-...-DS

2024-04-23

0821302527

Exemple d'application



p1 = Pression de service