


## AVENTICS Kompaktzylinder der Baureihe KPZ

Die AVENTICS Baureihe KPZ besteht aus kompakten Zylindern auf Basis des weitverbreiteten Standards NFE 49 004. Die Baureihe ist in vielfältige Varianten und Größen verfügbar und eignet dadurch für eine Vielzahl von Anwendungen.



### Technische Daten

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Branche                               | Industrie                          |
| Normen                                | NFE 49004                          |
| Kolben-Ø                              | 50 mm                              |
| Hub                                   | 50 mm                              |
| Anschlüsse                            | G 1/8                              |
| Wirkprinzip                           | doppeltwirkend                     |
| Dämpfung                              | elastische Dämpfung                |
| Magnetkolben                          | Kolben mit Magnet                  |
| Umgebungsanforderungen                | Industriestandard<br>ATEX optional |
| Kolbenstangengewinde - Typ            | Innengewinde                       |
| Kolbenstangengewinde                  | M10                                |
| Kolbenstange                          | verdrehgesichert, zweiflach        |
| Abstreifer                            | Standard Industrieabstreifer       |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar                            |
| Kolbenkraft einfahrend                | 1110 N                             |
| Kolbenkraft ausfahrend                | 1237 N                             |
| Umgebungstemperatur min.              | -20 °C                             |
| Umgebungstemperatur max.              | 80 °C                              |
| Betriebsdruck min.                    | 0.6 bar                            |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Betriebsdruck max.                    | 10 bar              |
| Aufschlagenergie                      | 1 J                 |
| Drehmoment für Verdrehsicherung, max. | 1.5 Nm              |
| Hub max.                              | 300 mm              |
| Medium                                | Druckluft           |
| Mediumtemperatur min.                 | -20 °C              |
| Mediumtemperatur max.                 | 80 °C               |
| Max. Partikelgröße                    | 50 µm               |
| Ölgehalt der Druckluft min.           | 0 mg/m <sup>3</sup> |
| Ölgehalt der Druckluft max.           | 5 mg/m <sup>3</sup> |

## Werkstoff

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Kolbenstange           | Nichtrostender Stahl |
| Werkstoff Abstreifer   | Polyurethan          |
| Werkstoff Dichtungen   | Polyurethan          |
| Werkstoff Deckel vorne | Aluminium            |
| Zylinderrohr           | Aluminium            |
| Deckel hinten          | Aluminium            |
| Materialnummer         | 0822395907           |

## Technische Informationen


Benutzen Sie unseren Internetkonfigurator, um Varianten mit Außengewinde zu bestellen.

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen




S = Hub

T = Ansicht für Sensorhut

1) Außengewinde

Benutzen Sie unseren Internetkonfigurator, um Varianten mit Außengewinde zu bestellen.


## Übersichtszeichnung



\* zum Anbau an KPZ für Zylinderdurchmesser 16 - 25 mm erhältlich

HINWEIS: Diese Übersichtszeichnung dient zur Orientierung, an welcher Stelle die unterschiedlichen Zubehörteile am Zylinder befestigt werden können. Dazu wurde die Darstellung vereinfacht. Eine konkrete Ableitung maßlicher Gegebenheiten ist deshalb nicht zulässig.

## Maximal zulässige Seitenkraft statisch




$F_{stat}$  = statische Seitenkraft

$X$  = Abstand zwischen Kraftangriffspunkt und Zylinderdeckel

$S$  = Hub


## Maximal zulässige Seitenkraft statisch



$F_{stat}$  = statische Seitenkraft

$X$  = Abstand zwischen Kraftangriffspunkt und Zylinderdeckel

## Maximal zulässige Seitenkraft dynamisch




$F_{dyn}$  = dynamische Seitenkraft

$X$  = Abstand zwischen Kraftangriffspunkt und Zylinderdeckel

$S$  = Hub


## Maximal zulässige Seitenkraft dynamisch



$F_{dyn}$  = dynamische Seitenkraft

$X$  = Abstand zwischen Kraftangriffspunkt und Zylinderdeckel

$S$  = Hub



| Kolben-Ø | A  | AF min.<br>Option:<br>durchge-<br>hende Kol-<br>benstange | BG min. | Ø DA H11 | Ø DS | Ø DS1 | Ø DT H13 | E  | EE    | KF  |
|----------|----|-----------------------------------------------------------|---------|----------|------|-------|----------|----|-------|-----|
| 20       | 22 | 12 10: S<3<br>mm 2)                                       | 15,5    | 12       | 3    | -     | 7,5      | 36 | M5    | M6  |
| 25       | 22 | 12 10: S<3<br>mm 2)                                       | 15,5    | 12       | 3    | -     | 8        | 40 | M5    | M6  |
| 32       | 22 | 12                                                        | 18      | 14       | 4,5  | 3     | 8,6      | 50 | G 1/8 | M8  |
| 40       | 22 | 12                                                        | 18      | 14       | 4,5  | 3     | 9        | 58 | G 1/8 | M8  |
| 50       | 24 | 16 12: S<4<br>mm 2)                                       | 24      | 18       | 6    | 6     | 11       | 68 | G 1/8 | M10 |
| 63       | 24 | 16 12: S<4<br>mm 2)                                       | 24      | 18       | 6    | 6     | 11       | 80 | G 1/8 | M10 |

| Kolben-Ø | KK       | KK1      | KV | KV1 | KW | KW1 | LA  | LB  | LJ   | LW  |
|----------|----------|----------|----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|
| 20       | M10x1,25 | M8x1,25  | 16 | 13  | 5  | 4   | 2,5 | 4,5 | 4,5  | 3,7 |
| 25       | M10x1,25 | M8x1,25  | 16 | 13  | 5  | 4   | 2,5 | 4,4 | 5    | 3,7 |
| 32       | M10x1,25 | M8x1,25  | 16 | 13  | 5  | 4   | 2,5 | 5,5 | 5,1  | 5   |
| 40       | M10x1,25 | M8x1,25  | 16 | 13  | 5  | 4   | 2,5 | 5,5 | 9,6  | 5   |
| 50       | M12x1,25 | M10x1,25 | 18 | 16  | 6  | 5   | 2,5 | 2   | 8,5  | 5,7 |
| 63       | M12x1,25 | M10x1,25 | 18 | 16  | 6  | 5   | 2,5 | 2   | 17,8 | 5,7 |

| Kolben-Ø | MM f8 | PL  | RT | SW | SW1 | TG      | WH  | X1  | X2 | X3 |
|----------|-------|-----|----|----|-----|---------|-----|-----|----|----|
| 20       | 10    | 7,5 | M5 | 8  | 8   | 22 ±0,4 | 5   | 4,2 | -  | -  |
| 25       | 10    | 7,5 | M5 | 8  | 8   | 26 ±0,4 | 5,5 | 4,5 | -  | -  |
| 32       | 12    | 8,5 | M6 | 10 | 10  | 32 ±0,5 | 7   | 6,5 | -  | -  |
| 40       | 12    | 8,5 | M6 | 10 | 10  | 42 ±0,5 | 7   | 11  | -  | -  |
| 50       | 16    | 8,5 | M8 | 13 | 13  | 50 ±0,6 | 7,5 | 13  | 4  | 13 |
| 63       | 16    | 8,5 | M8 | 13 | 13  | 62 ±0,7 | 8   | 18  | 12 | 21 |

# Kompaktzylinder, Serie KPZ

0822395907

Serie KPZ

2025-07-17

| Kolben-Ø | ZA + Hub | ZB + Hub        |
|----------|----------|-----------------|
| 20       | 38       | 43 0/+1,4       |
| 25       | 39       | 44,5 0/<br>+1,6 |
| 32       | 44       | 51 0/+1,6       |
| 40       | 45       | 52 0/+1,6       |
| 50       | 45,5     | 53 0/+1,6       |
| 63       | 49       | 57 ±2           |