


AVENTICS Serie BSG Faltenbalgsauggreifer

Die AVENTICS Faltenbalgsauggreifer der Serie BSG eignen sich für Werkstücke mit gewölbten oder geneigten Oberflächen sowie zum Ausgleich von Höhentoleranzen oder zum Handling großflächiger, nicht starrer Bauteile wie z. B. große dünne Bleche.




Technische Daten

Branche	Industrie
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.	-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.	100 °C
Druckluftanschluss	G 1/4
Außendurchmesser	59 mm
Haltekraft	75 N
Abreißkraft	120 N
Volumen	31 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min	50 mm
Abriebswert gemäß Norm	10-12 mm³
Härte gemäß Norm	72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp	Innengewinde
verschleißarm	verschleißarm
Werkstoff Anschlussteil	Aluminium
Werkstoff Sauger	Polyurethan
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.038 kg
Materialnummer	1820415159

Technische Informationen

Zur Anwendung auf unebenen, empfindlichen und glatten bis leicht rauhen Oberflächen.

Abmessungen



Material-nummer	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820415158	29	G 1/4	33.5	42	27	12	17
1820415174	38	G 1/4	28.2	41	26	12	17
1820415176	47	G 1/4	33	47.5	32.5	12	17
1820415159	59	G 1/4	36.5	49	34	12	17
1820415160	84	G 1/4	47	62	47	12	22

*) Höhe bei Vakuumbetrieb