


AVENTICS Serie BSG Faltenbalgsauggreifer

Die AVENTICS Faltenbalgsauggreifer der Serie BSG eignen sich für Werkstücke mit gewölbten oder geneigten Oberflächen sowie zum Ausgleich von Höhentoleranzen oder zum Handling großflächiger, nicht starrer Bauteile wie z. B. große dünne Bleche.




Technische Daten

Branche	Industrie
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.	-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.	100 °C
Druckluftanschluss	G 1/4
Außendurchmesser	47 mm
Haltekraft	52 N
Abreißkraft	88 N
Volumen	22.6 cm ³
Max. Krümmung des Objektes R min	40 mm
Abriebswert gemäß Norm	10-12 mm ³
Härte gemäß Norm	72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp	Außengewinde
verschleißarm	verschleißarm
Werkstoff Anschlusssteil	Aluminium
Werkstoff Sauger	Polyurethan
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.026 kg
Materialnummer	1820415177

Technische Informationen

Zur Anwendung auf unebenen, empfindlichen und glatten bis leicht rauhen Oberflächen.

Abmessungen



Material-nummer	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820415115	29	G 1/4	33.5	42	27	10	17
1820415175	38	G 1/4	27.2	41	26	10	17
1820415177	47	G 1/4	33	47.5	32.5	10	17
1820415116	59	G 1/4	36.5	49	34	10	17
1820415117	84	G 1/4	47	62	47	10	22

*) Höhe bei Vakuumbetrieb