

AVENTICS série BSG Garras de sucção de fole

As garras de sucção de fole AVENTICS série BSG são adequadas para peças de trabalho com superfícies curvas ou inclinadas, bem como para compensar tolerâncias de altura ou manusear componentes não rígidos com superfície grande, como chapas grandes e finas.




Dados técnicos

Setor	Indústria
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.	-40 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.	100 °C
Conexão de ar comprimido	G 1/4
Diâmetro externo	47 mm
Força de retenção	52 N
Força de rompimento	88 N
Volume	22.6 cm ³
Curvatura máx. do objeto R min	40 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16	10-12 mm ³
Rigidez segundo a norma	72 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão	rosca externa
com pouco desgaste	com pouco desgaste
Material peça de conexão	Alumínio
Material da ventosa	Poliuretano
Unidade de fornecimento	1 Peça
Peso	0.026 kg
N° de material	1820415177

Informações técnicas

Para utilização em superfícies não planas, sensíveis e lisas a ligeiramente rugosas.

Dimensões



N° de material	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820415115	29	G 1/4	33.5	42	27	10	17
1820415175	38	G 1/4	27.2	41	26	10	17
1820415177	47	G 1/4	33	47.5	32.5	10	17
1820415116	59	G 1/4	36.5	49	34	10	17
1820415117	84	G 1/4	47	62	47	10	22

*) altura com funcionamento a vácuo