

Ventosa piatta serie FSG AVENTICS

La serie FSG AVENTICS è costituita da ventose piatte e di forma tonda. Le ventose FSG rappresentano la giusta scelta per diverse applicazioni standard con pezzi piani e piatti. Ventosa rotonda a soffietto con 2,5 pieghe per la movimentazione di pezzi estremamente fragili (ottimo effetto ammortizzante). Inoltre, la speciale progettazione delle pieghe consente l'impiego in sistemi con tempi di ciclo molto brevi.




Dati tecnici

Settore	Industria
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.	-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.	120 °C
Raccordo aria compressa	M5
Diametro esterno	6 mm
Forza di bloccaggio	1.2 N
Volume	0.008 cm ³
Curvatura max. dell'oggetto R min	8 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16	100-120 mm ³
Durezza secondo la norma	55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo	Filettatura interna
Materiale componente di collegamento	Alluminio
Materiale ventosa	Gomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso	0.0014 kg
Codice	1820455053

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici piane e lisce nonchè leggermente ruvide.

Dimensioni



Codice	ØD	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820455049	5	M5	15.6	16.5	6.5	8.5	8
1820455053	6	M5	15.5	16.5	6.5	8.8	8
1820455057	8	M5	15.6	17	7	8.5	8
1820455061	10	G 1/8	22.2	23.5	7.5	13	14

*) altezza per il funzionamento con il vuoto