

AVENTICS Serie TU1 Druckluftschläuche

Die Serie TU1 von AVENTICS bietet eine große Auswahl an Kunststoffmaterialien und Farben, die zu Ihrer Schlauchanwendung passen und Ihren Pneumatikkreislauf leicht erkennbar machen. TU1 Schläuche eignen sich für die dynamische Verlegung und bieten eine große Auswahl an Arbeitsumgebungen, einschließlich Ausführungen für die Lebensmittelindustrie.



Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	schleppkettentauglich
Außen-Ø	10 mm
Wandstärke	1.25 mm
Biegeradius min. bei 20 °C	35 mm
Farbe	Schwarz
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Betriebsdruck max. bei [[20]°C]	10 bar
Hinweis	antistatisch
Liefereinheit Länge	50 m
Gewicht pro Meter	0.042 kg
Werkstoff	Polyether-Polyurethan
Materialnummer	1820712093

Technische Informationen

Außenkalibriert

Geeignet für Einsatz in Schleppketten.


Hohe antistatische Auslegung mit einem Oberflächenwiderstand 1000 k Ohm.

Sehr gute Hydrolyseeigenschaften.

Sehr gute UV-Beständigkeit.

Beständig gegen Mikrobenbefall.

Druck-Temperatur-Diagramm



D = Druckfestigkeit T = Temperatur