

## Mangueras de aire comprimido

### AVENTICS serie TU1

La serie TU1 de AVENTICS ofrece una amplia gama de materiales plásticos y colores que se adaptan a sus aplicaciones de mangueras y que identifican fácilmente el circuito neumático. Las mangueras TU1 son aptas para colocación dinámica y ofrecen una amplia gama de entornos de trabajo que incluyen versiones para la industria alimenticia.



## Datos técnicos

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Sector                                     | Industria             |
| Ø exterior                                 | 14 mm                 |
| Espesor de pared                           | 3 mm                  |
| Radio de flexión mín. 20 °C                | 30 mm                 |
| Color                                      | Transparente          |
| Temperatura ambiente mín.                  | 0 °C                  |
| Temperatura ambiente máx.                  | 60 °C                 |
| Presión de funcionamiento máx. a [[20] °C] | 18 bar                |
| Advertencia                                | Con estructura textil |
| Unidad de suministro                       | 50 m                  |
| Material                                   | Polivinilcloruro      |
| N° de material                             | 1820712302            |

## Información técnica

La manguera textil se fija con grapas convencionales. Al hacerlo, se debe prestar atención a que la conexión esté libre de torsiones y pares.