


AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.



Dados técnicos


Setor	Indústria
Conexão D	NW 7,2
Conexão G	G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido	Conector de acoplamento
Largura Nominal NW	7.2 mm
Fluxo nominal Qn	1450 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso por peça	0.022 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
	1823351016

Informações técnicas

Fluxo nominal Q_n com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Os conectores de acoplamento com uma largura nominal NW7,2 podem ser utilizados para todos as peças obturadoras e acoplamentos de segurança com NW7,2 (latão) e NW7,8 (aço).

Dimensões



N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
1823351016	G 1/4	7,2 mm	33	14
1823351017	G 3/8	7,2 mm	33	17
1823351027	G 1/2	7,2 mm	36	22