


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.




Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	con rosca exterior
Orificio D	NW 5
Orificio G	G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Anchura nominal NW	5 mm
Caudal nominal Qn	700 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso por unidad	0.034 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	níquelado
Material casquillo de desbloqueo	Latón
Superficie casquillo de desbloqueo	níquelado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material orificio	Latón
Superficie orificio	níquelado
	1823376000

Información técnica

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Dimensiones



N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
R412010276	G 1/4	5 mm	39	17
1823376000	G 1/8	5 mm	37	14