

AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Nota	com rosca externa
Conexão D	NW 7,2
Conexão G	G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Largura Nominal NW	7.2 mm
Fluxo nominal Qn	1450 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	2 Peça
Peso por peça	0.068 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material manga de destravamento	Latão

Acoplamento de fecho, Série CP1

1823376001

Série CP1

2025-12-03

Superfície manga de destravamento

Material de vedações

Material conexão

Superfície conexão

niquelado

Borracha de acrilonitrila butadieno

Latão

niquelado

1823376001

Informações técnicas

Quanto aos acoplamentos com NW7,8 adaptam-se conectores de acoplamento tanto com NW7,2 (latão) como com NW7,8 (aço).

Fluxo nominal Q_n com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensões

