

Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.



Dati tecnici

Settore	Industria
Nota	con filettatura esterna
Raccordo D	NW 7,2
Raccordo G	G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Larghezza nominale NW	7.2 mm
Portata nominale Qn	1450 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	35 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	100 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	100 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso al pezzo	0.07 kg
Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale bussola di sbloccaggio	Ottone

Superficie bussola di sbloccaggio

Materiale guarnizioni

Materiale attacco

Superficie raccordo

nichelato

Gomma acrilonitrile-butadiene

Ottone

nichelato

1823376002

Informazioni tecniche

Per i giunti di larghezza nominale 7,8 sono idonei gli innesti maschio con larghezza nominale 7,2 (ottone) o con larghezza nominale 7,8 (acciaio).

Portata nominale Qn con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensioni

