

Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.



Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Avec filetage
Orifice D	NW 7,2
Orifice G	G 1/2
Type de raccordement d'air comprimé	Filetage
Diamètre nominal NW	7.2 mm
Débit nominal Qn	1450 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	35 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	100 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	100 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	2 Pcs.
Poids par unité	0.077 kg
Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
Matériau douille de déverrouillage	Laiton

Coupleur de fermeture, Série CP1

1823376014

Série CP1

2025-12-03

Surface douille de déverrouillage

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau orifice

Laiton

Surface orifice

nickelé

1823376014

Informations techniques

Les coupleurs d'un diamètre nominal de NW7,8 sont compatibles aussi bien avec les connecteurs d'un diamètre nominal de NW7,2 (laiton) qu'avec ceux d'un diamètre nominal de NW7,8 (acier).

Débit nominal Qn pour 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

Dimensions

