



AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.



Technische Daten


Branche	Industrie
Anschluss D	NW 7,2
Anschluss G	Ø 6x8
Typ Druckluftanschluss	Kupplungsstecker
Nennweite NW	7.2 mm
Nenndurchfluss Qn	1450 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	35 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	100 °C
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	100 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht pro Stück	0.025 kg
Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
	1823386016

Technische Informationen

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Kupplungsstecker mit Nennweite NW7,2 sind für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen sowohl mit NW7,2 (Messing) als auch mit NW7,8 (Stahl) einsetzbar.

Abmessungen



Materialnummer	Anschluss G	Nennweite NW	L	SW
1823386019	Ø 4x6	7,2 mm	33	12
1823386016	Ø 6x8	7,2 mm	33	14