


AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão D	NW 7,2
Conexão G	Ø 13
Tipo de conexão de ar comprimido	Conector de acoplamento
Largura Nominal NW	7.2 mm
Fluxo nominal Qn	1450 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso por peça	0.022 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
	1823386020


Informações técnicas

Recomenda-se que a mangueira seja fixada ao acoplamento com uma braçadeira para mangueira.

Os conectores de acoplamento com uma largura nominal NW7,2 podem ser utilizados para todos as peças obturadoras e acoplamentos de segurança com NW7,2 (latão) e NW7,8 (aço).

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensões



N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L
1823386035	Ø 6.3	7,2 mm	46
1823386017	Ø 8	7,2 mm	46
1823386060	Ø 10	7,2 mm	46
1823386020	Ø 13.3	7,2 mm	48