


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.



Datos técnicos


Sector	Industria
Orificio D	NW 2,7
Orificio G	Ø 3x5
Tipo de conexión de aire comprimido	Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW	2.7 mm
Caudal nominal Qn	165 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso por unidad	0.036 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
	1823386021

Información técnica

Los enchufes de acoplamiento se pueden emplear adaptados a cada anchura nominal NW para todos los acoplamientos de cierre y seguridad.

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Dimensiones



N° de material	G	NW	L	SW
1823386021	Ø 3x5	2,7 mm	25	9
1823386033	Ø 4x6	2,7 mm	25	9