

## AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Mutter können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.




### Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Winkelschwenkverschraubung 1-fach
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Anschluss G	G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D	Ø 4
Typ	NU2-S-RW1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.047 kg

### Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Polyvinylchlorid
Materialnummer	1823391002



Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391068	$\varnothing$ 3	M5	4.5	17.5	16.5	8	8
1823391035	$\varnothing$ 4	M5	4.5	17.5	16.5	8	9
1823391069	$\varnothing$ 3	G 1/8	6.5	28	21	14	8
1823391000	$\varnothing$ 4	G 1/8	6.5	28	23	14	10
1823391001	$\varnothing$ 6	G 1/8	6.5	28	23	14	12
1823391002	$\varnothing$ 4	G 1/4	6.5	29.5	26	17	10
1823391003	$\varnothing$ 6	G 1/4	6.5	29.5	26	17	12
1823391042	$\varnothing$ 9	G 1/4	7.7	36.7	26	17	15
1823391040	$\varnothing$ 6	G 3/8	7	36	26	19	12
1823391041	$\varnothing$ 9	G 3/8	7	36	30	19	15

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches