


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU1

La serie AVENTICS NU1 è una gamma completa di raccordi in plastica con dadi di accoppiamento, raccordi in plastica NU1 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.




Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo diretto
Raccordo G	G 1/8
Raccordo D	Ø 4
Tipo	NU1-S-RPN
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	25 Pezzo
Peso	0.004 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliossimetilene
Codice	1823391037



Codice	Raccordo D	Raccordo G	C	H	L	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391037	Ø 4	G 1/8	6	6.5	28.5	14	12	6.2
1823391038	Ø 6	G 1/8	5	6.5	28.5	14	14	8.2
1823391039	Ø 4	G 1/4	6.8	8.5	31.3	17	12	6.2
1823391044	Ø 6	G 1/4	5.8	8.5	31.3	17	14	8.2
1823391267	Ø 9	G 1/4	7.1	8.1	33.7	17	19	12.4
1823391263	Ø 6	G 3/8	7.4	10	34.4	19	14	8.2
1823391268	Ø 9	G 3/8	6.6	10	35.1	19	19	12.4

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare
 1) AD = diametro esterno del tubo flessibile da utilizzare