

Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto, a due vie
Tipo di raccordo aria compressa	non convogliato
Raccordo G	G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 2	raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D	Ø 6
Tipo	NU2-S-RT1
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	15 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Unità di fornitura	5 Pezzo


Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Codice	1823391062

Informazioni tecniche

I raccordi ad innesto e le viti cave delle serie QR2 e NU2 sono combinabili.

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	L1	SW
1823391077	Ø 3	G 1/8	15	42	8
1823391078	Ø 4	G 1/8	15	46	10
1823391079	Ø 6	G 1/8	15	46	12
1823391061	Ø 4	G 1/4	17	52	10
1823391060	Ø 6	G 1/4	17	52	12
1823391062	Ø 6	G 1/4	20	52	12

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare