

Raccords avec écrous pour tubes AVENTICS série NU2

Les modèles AVENTICS série NU2 comprennent une gamme complète de raccords en laiton avec des écrous pour tubes. Les raccords NU2 polyvalents et sûrs avec écrous sont adaptés à un large choix de type de raccordements.




Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Connecteur T
Type de raccordement d'air comprimé	Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice G	Ø 6
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice D	Ø 6
Type	NU2-S-RTK
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	15 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	70 °C
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.02 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium
Surface Boîtier	anodisé
Matériau écrou de raccordement	Polyamide, renforcé de fibres de verre, noir
Référence	1823391089



Référence	Orifice D	Orifice G	L1	L2	SW
1823391088	Ø 4	Ø 4	23	23	13
1823391089	Ø 6	Ø 6	24	24	15

Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser