

AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU1

Die AVENTICS Serie NU1 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoffverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Kunststoffverschraubungen NU1 mit Mutter können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.




Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Ringstutzen, 2-fach
Anschluss G	G 1/4
Anschluss D	Ø 4
Typ	NU1-S-RT1
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Liefereinheit	10 Stück

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyoxymethylen
Materialnummer	1823391116

Abmessungen



Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	L	L1	SW	AD 1)
1823391114	Ø 4	G 1/8	16.5	23.5	12	6.2
1823391115	Ø 6	G 1/8	16.5	24.5	14	8.2
1823391116	Ø 4	G 1/4	16.5	25.5	12	6.2
1823391117	Ø 6	G 1/4	16.5	26.5	14	8.2

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches
1) AD = Außendurchmesser des zu verwendenden Schlauchs