AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmuttern. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Muttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.



Technische Daten

Branche Industrie

Verschraubungstyp Hohlschraube, 1-fach

Typ Druckluftanschluss Außengewinde

Anschluss G G 1/8

Typ Druckluftanschluss 2 ungefasst
Typ NU2-S-RH1

Medium Druckluft

Betriebsdruck min. -0.95 bar

Betriebsdruck max. 15 bar

Umgebungstemperatur min. 0 °C

Umgebungstemperatur max. 80 °C

Liefereinheit 10 Stück

Gewicht 0.015 kg

Werkstoff


Werkstoff Gehäuse Messing
Oberfläche Gehäuse vernickelt

Werkstoff Dichtungen Polyvinylchlorid
Materialnummer 1823391259



Technische Informationen

Nur in Kombination mit Ringstutzen der Serien QR2-S und NU2-S einsetzbar. Abmessungen



Material- nummer	Anschluss G	Н	L1	SW
1823391259	G 1/8	6.5	21.5	14

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches