

Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU1

La serie AVENTICS NU1 è una gamma completa di raccordi in plastica con dadi di accoppiamento, raccordi in plastica NU1 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.




Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo a gomito
Raccordo G	R 1/8
Raccordo D	Ø 4
Tipo	NU1-S-RVT
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.004 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliossimetilene
Codice	1823391269



Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L	L1	SW	AD 1)
1823391269	Ø 4	R 1/8	8	17.5	22	12	6.2
1823391270	Ø 6	R 1/8	8	17.5	22	14	8.2
1823391271	Ø 4	R 1/4	11	21	24	12	6.2
1823391272	Ø 6	R 1/4	11	21	24	14	8.2
1823391273	Ø 9	R 1/4	11	24	26	19	12.4

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare
1) AD = diametro esterno del tubo flessibile da utilizzare