


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU1

La serie AVENTICS NU1 è una gamma completa di raccordi in plastica con dadi di accoppiamento, raccordi in plastica NU1 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.




Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo a T
Raccordo G	Ø 9
Raccordo D	Ø 9
Tipo	NU1-S-RTK
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.019 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliossimetilene
Codice	1823391275



1) raccordo a T

2) dado di accoppiamento

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	ØE	Ø F	H	H1
1823391118	Ø 4	Ø 4	52	20	12	M10x1	5.5	32	15.8
1823391119	Ø 6	Ø 6	52	20	12	M12x1	7.3	34	18
1823391275	Ø 9	Ø 9	63	25	15.5	M16x1	10.2	40	21.3

Codice	H2	H3	SW
1823391118	12	6	12
1823391119	14	8	14
1823391275	16.5	8	19

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare