

Connettori e viti di chiusura AVENTICS




Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Raccordo G	G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa 2	Filettatura interna
Raccordo D	G 1/4
Tipo	FPT-S-RDZ
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	60 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Unità di fornitura	5 Pezzo

Materiale

Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Materiale guarnizioni	Polivinilcloruro
Superficie Guarnizione	duro
Codice	1823391300

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L1	SW
1823391080	M5	G 1/8	10.5	4.5	14
1823391012	G 1/8	G 1/4	13	4	17
1823391298	G 1/8	G 3/8	14	5	19
1823391013	G 1/4	G 3/8	15	5	19
1823391299	G 1/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391300	G 1/4	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391014	G 3/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391301	G 1/4	G 3/4	19	7	32
1823391302	G 3/8	G 3/4	19	7	32
1823391028	G 1/2	G 3/4	19	7	32
1823391303	G 3/8	G 1	23	8	41
1823391304	G 1/2	G 1	23	8	41
1823391285	G 3/4	G 1	23	8	41