

**Tornillos ciegos y conectores AVENTICS**



**Datos técnicos**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Sector                              | Industria      |
| Tipo de conexión de aire comprimido | rosca exterior |
| Orificio G                          | R 1/4          |
| Tipo                                | FPT-S-RVK      |
| Presión de funcionamiento mín.      | 0 bar          |
| Presión de funcionamiento máx.      | 16 bar         |
| Temperatura ambiente mín.           | -20 °C         |
| Temperatura ambiente máx.           | 80 °C          |
| Unidad de suministro                | 10 Unidades    |

**Material**


|                |            |
|----------------|------------|
| Material       | Latón      |
| Superficie     | níquelado  |
| Nº de material | 1823391734 |

**Dimensiones**

# Racor acodado, cónico

1823391734

2024-03-21



| N° de material | Orificio G | H    | L    | SW |
|----------------|------------|------|------|----|
| 1823391733     | R 1/8      | 8,0  | 19,0 | 10 |
| 1823391734     | R 1/4      | 11,0 | 24,0 | 13 |
| 1823391735     | R 3/8      | 11.5 | 26.5 | 17 |
| 1823391736     | R 1/2      | 15,0 | 30,0 | 21 |
| 1823391737     | R 3/4      | 14.5 | 32,0 | 25 |
| 1823391738     | R 1        | 16.8 | 39,0 | 30 |