

Vis d'obturation et connecteurs AVENTICS



Données techniques

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Secteur | Industrie |
| Type de raccordement d'air comprimé | Filetage |
| Orifice G | R 3/8 |
| Type | FPT-S-RVK |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Unité de livraison | 5 Pcs. |

Matériau


| | |
|-----------|------------|
| Matériau | Laiton |
| Surface | nickelé |
| Référence | 1823391735 |

Dimensions

Raccord d'angle, conique

2024-03-21

1823391735



| Référence | Orifice G | H | L | SW |
|------------|-----------|------|------|----|
| 1823391733 | R 1/8 | 8,0 | 19,0 | 10 |
| 1823391734 | R 1/4 | 11,0 | 24,0 | 13 |
| 1823391735 | R 3/8 | 11.5 | 26.5 | 17 |
| 1823391736 | R 1/2 | 15,0 | 30,0 | 21 |
| 1823391737 | R 3/4 | 14.5 | 32,0 | 25 |
| 1823391738 | R 1 | 16.8 | 39,0 | 30 |