

AVENTICS Verschlusschrauben und Anschlüsse



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------|
| Branche | Industrie |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Anschluss G | G 3/8 |
| Typ Druckluftanschluss 2 | Außengewinde |
| Anschluss D | R 3/8 |
| Typ | FPT-S-RTT |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Liefereinheit | 5 Stück |

Werkstoff


| | |
|----------------|------------|
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
| Materialnummer | 1823391747 |

Abmessungen

T-Verschraubung

2024-03-21

1823391747



| Material-nummer | Anschluss D | Anschluss G | H | L | L1 | SW |
|-----------------|-------------|-------------|------|------|----|----|
| 1823391745 | R 1/8 | G 1/8 | 8.2 | 19 | 42 | 10 |
| 1823391746 | R 1/4 | G 1/4 | 11 | 24 | 51 | 13 |
| 1823391747 | R 3/8 | G 3/8 | 11.5 | 26.5 | 56 | 17 |
| 1823391748 | R 1/2 | G 1/2 | 15 | 31.5 | 67 | 21 |
| 1823391749 | R 3/4 | G 3/4 | 16.5 | 32 | 73 | 25 |
| 1823391750 | R 1 | G 1 | 19 | 39 | 90 | 30 |