


Raccords avec écrous pour tubes AVENTICS série NU2

Les modèles AVENTICS série NU2 comprennent une gamme complète de raccords en laiton avec des écrous pour tubes. Les raccords NU2 polyvalents et sûrs avec écrous sont adaptés à un large choix de type de raccordements.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord d'angle
Type de raccordement d'air comprimé	Filetage
Orifice G	G 1/8
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice D	Ø 6
Type	NU2-S-RVT
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	15 bar
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	70 °C
Quantité livrée	10 Pcs.
Poids	0.026 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
Référence	1823391776



Référence	Orifice D	Orifice G	H	L1	L2	SW1
1823391774	Ø 4	G 1/8	5.5	21.5	20.6	13
1823391776	Ø 6	G 1/8	6	24	21.6	13
1823391775	Ø 4	G 1/4	6.5	23	19	16
1823391777	Ø 6	G 1/4	6.5	23.5	21	16
1823391778	Ø 8	G 1/4	8	27.5	24	16

Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser