



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Adapterplatte

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

Entlüftung (3/5) nicht gefasst

Baugröße

ISO 1 > ISO 2

Normen

ISO 5599-1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-15 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumtemperatur min.

-15 °C

Mediumtemperatur max.

80 °C

Medium

Druckluft

Befestigungsschraube

Außensechskant

Gewicht

0.295 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

1825503164

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

