

# アダプタープレート

1825503164

2024-12-18



## 技術データ

ブランド

型式

排気タイプ

排気 (3,5)

サイズ

規格

作動圧力 ( 最小 )

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

固定ねじ

重量

産業

アダプタープレート

接続を切断

無制限排気

ISO 1 > ISO 2

ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

-15 °C

70 °C

-15 °C

80 °C

圧縮空気

六角ヘッド

0.295 kg

# アダプタープレート

1825503164

2024-12-18

## 材質

材質 ハウジング

アルミニウム

材質 ベースプレート

アルミニウム

材質 ガasket

アクリルニトリル・ブタディエンゴム

マテリアル番号

1825503164

## 技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください ( <https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

## 寸法

