

Placa adaptadora

1825503166

2024-12-20



Dados técnicos

Setor

Modelo

Tipo de saída de ar
exaustão de ar (3,5)

tamanho

Normas

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

parafuso de fixação

Peso

Indústria

Placa adaptadora

Conexões separadas
exaustão de ar não captada

ISO 1 > ISO 3

ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

-15 °C

70 °C

-15 °C

80 °C

Ar comprimido

sextavado exterior

0.825 kg

Placa adaptadora

1825503166

2024-12-20

Material

Material de caixa

Alumínio

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

1825503166

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

