



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Plaque d'obturation

Type

Plaque d'obturation

Taille

ISO 3

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

-0.9 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

0 °C

Température ambiante max.

80 °C

Température min. du fluide

0 °C

Température max. du fluide

80 °C

Fluide

Air comprimé

Vis de fixation

À six pans creux

Poids

0.421 kg

Matériau

Matériau embase

Aluminium coulé sous pression

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

1825503174


Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).



Référence	Taille	A	B	C	D	E	F
1825503282	ISO 1	14	18	9	7	42	80
1825503176	ISO 2	19	24	12	15	54	100