

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Embase

Direction raccordement pneumatique (1)

Vers le haut

Entrée raccord d'air comprimé

G 3/8

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Vers le haut

Raccord échappement

G 3/8

Échappement (3,5)

Avec échappement (3/5) collecté

Taille

ISO 1

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

1 bar

Pression de service maxi

10 bar

Fluide

Air comprimé

Entraxe

30 mm

Vis de fixation

À six pans creux

Poids

0.22 kg

Plaque d'alimentation

1825503314

2026-04-30

Matériau

Matériau boîtiers

Aluminium

Matériau embase

Aluminium

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

1825503314

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Dimensions

