

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (1)

Verso l'alto

Attacco aria compressa ingresso

G 3/8

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Verso l'alto

Attacco scarico

G 3/8

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

grandezza

ISO 1

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

1 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Fluido

Aria compressa

Dimensione modulare

30 mm

Vite di fissaggio

con esagono incassato

Peso

0.22 kg

piastra di alimentazione

1825503314

2026-04-30

Materiale

Materiale corpo

Alluminio

Materiale piastra base

Alluminio

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

1825503314

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Dimensioni

